cmos

STD UPS

Sistema de energía ininterrumpida

Equipos interactivos controlados a microprocesador, con estabilizador de tensión, que protejen su computadora y periféricos de los principales problemas presentes en las redes eléctricas.

cmos

Protección Inteligente. Siempre

Las UPS STD cuentan con transformadores de elevada eficiencia, funciones de arranque en frío, un aspecto sobrio y elegante, conexión a PC vía USB y un avanzado soft de gestión del UPS.

Principales características:

- Controlado por microprocesador.
- Conexión USB para PC y soft de monitoreo.
- Arranque en frío.
- Estabilizador de tensión de amplio rango incorporado.
- Protección para módem, internet.
- Protección contra picos de tensión.
- Fácil sustitución de baterías.
- Software de gestión de todas las funciones.
- Contiene CD, cable USB y telefónico.
- 3 tomas IRAM 2071.

Especificaciones

Modelos		500 STD	700 STD
Control		A microprocesador	
Capacidad	VA/Watts	500VA/250W	700VA/350W
Entrada	Voltaje	230V	
	Rango de voltaje	180V - 280V	
	Frecuencia	50 Hz	
Salida	Voltaje (Modo batería)	230 VAC + 10%	
	Frecuencia	50 Hz	
	Forma de onda	Senoidal modificada	
	Corriente máxima de salida	1,2 A	1,6 A
	Tiempo de transferencia	< 10ms	
	Tomas de salida	3 IRAM 2071	
Batería	Capacidad	1 de 12V - 7,2AH	
	Tipo	Selladas - sin mantenimiento	
	Tiempo de recarga	5hs. al 90% después de una descarga completa	
	Reemplazable por el usuario	Sí	
	Administración de la batería	Protección por sobre descarga y corto circuito por fusible	
Funciones	Display	LED indicador de estado: línea presente, batería baja, sobre carga	
	Alarmas	Audible p/modo batería, batería baja y sobre carga en línea y en batería	
	Sobrecarga (modo línea)	Alarma contínua	
	Sobrecarga (modo batería)	UPS en alarma si > a 110% y apagado inmediato si > 150%	
	Corto circuito	Modo línea: fusible - Modo batería: apagado	
	Interface	USB	
	Protección modem/teléfono	Sí	
	Protección sobre tensiones	Si - 320 Joules	
	Sincronización de transferencia	Sí	
	Arranque en frío	Sí	
	Arranque automático luego de corte	Sí	
Ambientales	Temperatura de operación	0 - 40 °C	
	Humedad	95% máximo sin condensar	
	Ruido	< 40db a 1 metro	
Físico	Medidas	275 - 97 - 170	
	Peso	4,9Kg	5,1Kg

Protección para Módem • Fax

Conector USB y conectores para línea telefónica.

CD con Soft de gestión para la UPS.

Fabricado por GRIDE Electrónica S.R.L. La empresa se reserva el derecho de introducir cambios a sus equipos sin aviso previo.

F003E/10.09

cmos

Protección Inteligente. Siempre

GRIDE Electrónica S.R.L. www.cmos.com.ar / info@cmos.com.ar

Rosario: Amenábar 944 · S2001OQT · Tel/Fax: +54 341 4812195
ventas@cmos.com.ar

Bs. As.: Estados Unidos 4162 · C1228ABV · Tel/Fax: +54 11 41150005
ventasba@cmos.com.ar