



PRINCIPALES CARACTERISTICAS

- » UPS Interactiva en línea
- » Control a Microprocesador
- » Estabilizador automático incorporado
- » Interfase USB
- » Cargador de baterías inteligente
- » Arranque en frío
- » Función Green – autoapagado s/ carga
- » Protección por descargas eléctricas
- » Protección para modem RJ45
- » Función de autotesting



Brinda efectiva protección a los mas comunes problemas eléctricos, cortes, microcortes, variaciones, descargas atmosféricas, etc.

Modelo		1200/600	1600/900
Entrada	Voltaje	230V	
	Rango de Voltaje	180VAC- 280VAC	
	Frecuencia	50 Hz – 60Hz +1%	
Salida	Voltaje en Modo Bateria	230VAC +10%	
	Frecuencia	50 Hz +1%	
	Estabilizador	Disponible - Altos y bajos voltajes	
	Forma de Onda	Senoidal Modificada	
	Salidas	IRAM x 4	
Baterías	Capacidad	12V/7Ah x 2pcs	12V/9Ah x 2pcs
	Tiempo de Recarga	4 horas to 90% after complete discharge	
Proteccion	Sobre carga	alarma al 110% y corta al superar el 130% // RJ45	
Alarmas	UPS en bateria	Un beep cada 4 segudnos	
	Bateria baja	Un beep cada 0,5 segundos	
	Sobre carga	Beep permanente	
Funciones	Cargador inteligente	Aunque la UPS esta apagada, la bateria se re-carga igual	
	Arranque en frio Auto encendido Green Modo	Disponible	
	Software	USB // W95, NT4.0, 98SE, ME,2K, XP, 2003, Vista, Win 7 – Linux- Novell	
Medidas	Profundo alto ancho	300x 190x 143	

Gride se reserva el derecho de cambiar estas especificaciones sin aviso previo.

UPS y Estabilizadores de tensión



Protección Inteligente. Siempre

GRIDE Electrónica S.R.L. www.cmos.com.ar / info@cmos.com.ar
 Rosario: Amenábar 944 · S2001OQT · Tel/Fax: +54 341 4812195
ventas@cmos.com.ar
 Buenos Aires: Estados Unidos 4162 · C1228ABV · Tel/Fax: +54 11 4922 2279
ventasba@cmos.com.ar